



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

ПОДЪЁМНИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Подъёмники непрерывного действия



Подъёмники непрерывного действия построены на основе трансмиссионных компонентов, таких как цепи и ремни, которые обеспечивают непрерывную вертикальную или наклонную транспортировку грузов, находящихся в специальной погрузочных боксах или на лотках. Их принцип действия основан на непрерывной работе передаточного механизма, позволяющего транспортировать грузы без необходимости частых запусков и остановок, тем самым повышая эффективность погрузки. По сравнению с обычным подъёмным оборудованием непрерывные лифтовые системы имеют более прецизионную конструкцию трансмиссии и работают более стабильно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Грузоподъёмность, кг	5 - 500
Высота подъёма, м	3 - 25
Скорость подъёма, м/с	0,1 – 0,5 (частотная регулировка скорости)
Время одного подъёма/спуска (рабочий цикл), с	6 - 30
Производительность, коробки/ч	360 - 1800
Объекты перемещения	стандартные пластиковые оборотные коробки, упакованные грузы, лёгкие поддоны
Интерфейс управления	Ethernet и Profinet совместимые с платформами WCS, MES и digital twin simulation



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1