



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

ВИЛОЧНАЯ ПОДЪЁМНО- РОЛИКОВАЯ МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Вилочная подъёмно-роликовая машина



Подъёмно-роликовая машина зубчато-роликового типа обеспечивает простую и эффективную загрузку и разгрузку без необходимости предварительного выравнивания лотков с грузом, минимизируя тем самым ручной труд. Обладая высокой степенью универсальности, данное устройство совместимо со всеми стандартными типами погрузочных лотков и легко интегрируется в автоматизированные погрузочно-разгрузочные линии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Грузоподъёмность, кг	300 - 1500
Стандартный размер лотка, мм	1200 × 1000 / 1200 × 1200 (дно в форме чуань/тянь)
Общая ширина поддона, мм	1300 / 1400
Минимальная высота над землёй, мм	150 - 200
Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до +40
Интерфейсы управления	WCS, планирование сборочной линии FMS, MES, цифровая двойная производственная линия и т.д.



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1