



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ПОГРУЗКИ МЕШКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Интеллектуальный робот-манипулятор для погрузки мешков



Данный робот-манипулятор подходит для погрузки мешков различного типа, а также обладает возможностью их бережного захвата и перемещения. Манипулятор для погрузки мешков особенно удобен при работе в условиях ограниченного пространства, а помимо этого отличается гибкостью развёртывания и быстротой установки.

Интеллектуальный робот-манипулятор для погрузки мешков

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип грузов	комплексные удобрения, мочевины, рис, мука, соль, ПВХ, цемент и другие порошкообразные или мелкогранулированные материалы
Тип упаковки	продукция в мешках
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	900 (±100) × 650 (±100) × 200 (±50)
Эффективность погрузки, мешки/ч	1200 (эффективность погрузки указана для справки и подлежит оценке на основе фактически загружаемого товара)
Применимые типы транспортных средств	платформы, грузовики с высокими бортами
Метод сканирования	3D LiDAR
Время поиска и определения местоположения транспортного средства, с	в пределах 25 сек
Внутренняя длина кузова, м	5,6 – 17,5
Внутренняя высота кузова, м	≤ 4,5
Внутренняя ширина кузова, м	2 – 2,8

Примечания: 1. Внешний вид оборудования может отличаться от представленного изображения

2. Конвейерная лента и прочие аксессуары в комплект поставки не входят.

3. Перед заказом клиенту требуется сообщить о типе мешков (габарит, вес и т.д.) и о их содержимом, так как от этого зависит специфика настройки робота-манипулятора, включая выбор устройства захвата груза.



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1