



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

КАМБУЗНАЯ ФРИТЮРНИЦА СЕРИИ DPFR/FEQ/MFEX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Камбузная фритюрница со встроенной системой пожаротушения серии DPFR/FEQ/MFEX



Основные особенности:

- Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали;
- Встроенная система пожаротушения и противопожарная сигнализация, а также автоматическое отключение электропитания;
- Настройка управления и контактов, регулирующих выходную мощность;
- Наличие функции ограничения превышения допустимой температуры;
- Наличие ёмкости для масла с поддоном и клапаном для слива масла;
- Изделие соответствует требованиям СОЛАС, а также имеет сертификаты ABS и сертификаты одобрения типа CCS/DNV-GL, MED.

Основные технические характеристики:

Модель	Рабочее напряжение, В (три фазы)	Объём, л	Потребляемая мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
10DPFR/FEQ	380-415 (50Гц) 440-480 (60Гц)	10	9	450×915×1755	125
20DPFR/FEQ	380-415 (50Гц) 440-480 (60Гц)	20	9	800×915×1755	160
MFEX22-10	380-415 (50Гц) 440-480 (60Гц)	10	7,1 – 9,5	500×800×1750	105
MFEX22-D20	380-415 (50Гц) 440-480 (60Гц)	2×10	14,2 - 19	650×800×1750	130
MFEX22-20	380-415 (50Гц) 440-480 (60Гц)	20	7,1 – 9,5	650×800×1750	150



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1