



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

КАМБУЗНАЯ ПАРОКОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ СЕРИИ АСФ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Камбузная пароконвекционная печь серии АСФ



Пароконвекционная печь (пароконвектомат) — это профессиональное тепловое оборудование, которое объединяет в себе функции конвекционной печи, пароварки и частично пищеварочного котла. Она позволяет готовить продукты горячим воздухом, паром или их комбинацией, что делает её универсальным решением для судовой кухни.

Основные особенности:

- Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали;
- Высокоэффективная электрическая нагревательная трубка быстро прогревает воздух, а вентилятор работает в реверсивном режиме, обеспечивая более равномерный нагрев;
- Простая система управления и выбора режимов приготовления пищи (жарка, приготовление на пару, тушение, запекание на гриле и т. д.);
- Функция осушения воздуха, обеспечивающая эффект прожарки, совмещена с паровым котлом, гарантирующим более полное испарение;
- Широкий диапазон регулировки температуры приготовления (от +30 до +300 °C);
- Автоматическая компенсация расхода воды и сигнализация о работе всухую;
- Подставка из нержавеющей стали (опция).

Камбузная пароконвекционная печь серии АСF



Основные технические характеристики:

Модель	Рабочее напряжение, В (три фазы)	Гастро-ёмкость, GN Pan	Потребляемая мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ACF04F10	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	4 × 2/3	4,6	660×657×704	120
ACF06F10	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	6 × 1/1	12	880×876×943	200
ACF06F10S	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	6 × 1/1	12	880×876×943	200
ACF10F10	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	10 × 1/1	18	880×876×1152	215
ACF20F10	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	20 × 1/1	36	961×878×1913	350
ACF10F10S	380 – 415 (50Гц) 440 – 480 (60Гц)	10 × 1/1	18	880×876×1152	350



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1